

C1093 三阀组/C1095 五阀组

主要应用

- 用于安装差压表的隔离，压力平衡，净化和放气阀，用于液体，气体介质
- 不同材质可应对腐蚀性介质以及恶劣的环境
- 可应用与不同的流程工业，如机械制造，石油化工，电厂，环保，以及海洋平台等

特性

- 压力等级 PN420(6000 psi)
- 有多种材质可供选择
- 多种过程连接可选


订货代码 C1095 · S · 51S · 04 · A54 · NH

型号

C1093	三阀组	C1093
C1095	五阀组	C1095

材质

S	316SS	S
M	Monel	M
H	Hastelloy C	H
J	双相钢	J

仪表连接尺寸

51S	G1/2 Female Swivel Thread	51S
27S	G1/4 Female Swivel Thread	27S
15S	G1/2 Male Swivel Thread	15S
13S	G1/4 Male Swivel Thread	13S
50	1/2NPT Female	50
51	G1/2 Female	51
25	1/4NPT Female	25
27	G1/4 Female	27

过程连接尺寸

25	1/4 NPTF 内螺纹	25
50	1/2 NPTF 内螺纹	50
27	G1/4 F 内螺纹	27
51	G1/2 F 内螺纹	51
90	M20x1.5F 内螺纹	90
02	1/4 NPTM 外螺纹	02
04	1/2 NPTM 外螺纹	04
13	G1/4 M 外螺纹	13
15	G1/2 M 外螺纹	15
16	M20x1.5M 外螺纹	16

孔间距

37mm	A37
54mm	A54
62mm	A62

其它选项

NH	位号牌	NH
----	-----	----

规格

接液材质

316L, Monel, 哈氏合金 C276

连接尺寸

 仪表连接 G1/2 内螺纹, 1/2NPT 内螺纹
 更多连接见选型表

 过程连接 G1/2 外螺纹, 1/2NPT 外螺纹
 更多连接见选型表

孔间距

 三阀组 37 mm, 54 mm, 62mm
 五阀组 37 mm, 54 mm, 62mm

排污测试阀

 三阀组 无
 五阀组 1/4 NPT 带堵头 或其它