

螺纹隔膜密封 740/741系列

- ASME B40.2 隔膜密封
- API RP 551 过程仪表
- JB/T 8624 隔膜式压力表
- NACE MR0175 油气开采中用于含 H₂S 环境的材料



规格详述

型 号	740, 741 (带冲洗孔)
过 程 连 接 ASME B40.100 EN837 GB/T 1226	1/4 NPT, 1/2 NPT, 3/4 NPT, 1 NPT 内螺纹或外螺纹 G1/2 外螺纹 M20x1.5 外螺纹
仪 表 连 接	1/4NPT 或 1/2NPT 内螺纹
压 力 等 级	最高工作压力 750psi 压力仪表量程, 最高 0-4MPa

接液部件材质

膜 片	不锈钢 316L, 镍合金 Hastelloy®B, 镍合金 Hastelloy®C, 镍合金 Monel®, 钽, 钛
下 腔 室	不锈钢 316L, 镍合金 Hastelloy®C, 镍合金 Monel®, 钽

填 充 液

填 充 液	硅油 -40~260°C 高温油 Syltherm® -40~400°C 卤烃 Halocarbon® -57~199°C
-------	---

安 装 附 件

安 装 附 件	散热器, 毛细管
---------	----------

螺纹隔膜密封 740/741系列

外形尺寸 mm(in)

