

ITS1 金属探测温度 传感器带延长线

工业温度传感器 ITS 是雅斯科为工业 OEM 行业温度测量提供配套的产品系列。Ashcroft ITS1 温度传感器设计精巧，可灵活安装。我们可以提供定制化产品方案来满足您的应用需求，并针对您的工况提供最佳的解决方案。



包装机械设备



泵和压缩机

ITS1 金属探测温度传感器带延长线

技术规格	
测量元件:	热电阻 RTD - PT100 - PT1000 热电偶 TC
探杆材质:	不锈钢 - AISI 304 - AISI 316L
防护等级:	IP65 IP66
电气连接:	电线引线 电线和端子 电线和连接器
延长电缆:	PVC PTFE
认证:	RoHs
信号输出:	热电阻 RTD 热电偶 TC

ITS1 金属探测温度传感器带延长线

订货代码	举例:	ITS1	1	6	1	A	A	B	A	8	X	X	O	3P	T
型号		ITS1													
	OEM 温度传感器														
类型															
1	标准		1												
探杆直径															
3	3mm														
4	4mm														
5	5mm														
6	6mm			6											
8	8mm														
T	6.35mm														
传感器类型															
1	PT100				1										
精度等级															
A	Class A Film resistor -30 to +300°C					A									
B	Class B Film resistor -50 to +400°C														
测温元件															
A	薄膜电阻 / Film resistor						A								
内部电路															
B	单支, 3线							B							
C	单支, 4线														
E	双支, 3线														
F	双支, 4线														
探杆材质															
A	AISI 316L								A						
C	AISI 304														
接线端子															
7	剥线型														
8	U型接线端子									8					
9	针型接线端子														
探杆长(L)															
L	L= (最短 15mm, 最长 2000mm)										X				
电缆长(Lc)															
Lc	Lc=(最短 50mm, 最长 30000mm)											X			
延长电缆绝缘层															
M	PVC														
O	PTFE Téflon®												O		
测试报告															
-	无														
3P	单支测试报告													3P	
3D	双支测试报告														
选项															
T	位号牌														T